

ULTRACARE KERANET

Płynny, skoncentrowany preparat czyszczący na bazie kwasu, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń cementowych i wapiennych z ceramiki oraz wszystkich materiałów kwasoodpornych. Idealny do czyszczenia powierzchni po klejeniu i spoinowaniu, do usuwania wykwitów solnych, kamienia kotłowego oraz plam z rdzy



OPIS

UltraCare Keranet służy do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni (w tym elewacji), które zostały zaspoinowane zaprawami cementowymi. Usuwa również zabrudzenia po betonie, zaprawach i klejach, nie uszkadzając przy tym spoiny cementowej.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

UltraCare Keranet nadaje się do zastosowania na kwasoodpornych materiałach takich jak gres porcelanowy, glazura, mozaika szklana, płytki kamionkowe, terakota i kwasoodporny kamień naturalny. Łatwo usuwa pozostałości fug cementowych i resztki kleju z okładzin pozostawiając idealnie czystą powierzchnię. Produkt nadaje się również do usuwania osadów z kamienia, rdzy oraz wykwitów solnych i wapiennych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

UltraCare Keranet to płynny środek czyszczący, który może być rozcieńczony wodą w zależności od stopnia zabrudzenia lub ilości zabrudzeń do usunięcia. Preparat należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 lub 1:5 wagowych czyli 1 część **UltraCare Keranet** z 5-10 częściami wody. Preparat może być również stosowany w postaci nierozcieńczonej w celu usunięcia angoby z porcelany i materiałów ceramicznych.

Formuła **UltraCare Keranet** jest oparta na roztworze buforowym specjalnego kwasu nieorganicznego, którego zaletą jest agresywne oddziaływanie na plamy i wykwity dorównujące znacznie silniejszym kwasom (muriatowy/chlorowodorowy, siarkowy itp.), bez uwalniania, w przeciwieństwie do tych ostatnich, bardzo niebezpiecznych toksycznych oparów. W każdym przypadku, zaleca się używanie produktu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

UltraCare Keranet, jeśli jest właściwie stosowany, nie uszkadza fug, nawet tych kolorowych, natomiast skutecznie usuwa wykwity, które mogą czasami tworzyć się na ich powierzchni.

ZALECENIA

- Nigdy nie należy stosować **UltraCare Keranet** na polerowanym marmurze lub kamieniu wapiennym, materiałach na bazie wapienia lub cementowych płytkach lastryko.
- Nigdy nie należy stosować **UltraCare Keranet** na płytkach ceramicznych niezabezpieczonych powierzchniowo warstwą glazury lub w wannach z warstwą emalii nieodpornej na kwasy.
- Podczas używania **UltraCare Keranet** zaleca się stosować gumowe rękawiczki oraz okulary ochronne, unikając kontaktu kwasu ze skórą lub ubraniem.
- Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie do czyszczenia są kwasoodporne. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie wstępnych prób przy różnym stężeniu preparatu.
- Nie należy pozostawiać **UltraCare Keranet** zbyt długo na fugach, a po jego zastosowaniu należy zawsze dokładnie spłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości produktu, które z czasem mogłyby powodować przebarwienia.
- **UltraCare Keranet** nie uszkadza powierzchni metalowych lub ocynkowanych, jednakże, biorąc pod uwagę różnorodność materiałów dostępnych na rynku, zaleca się wykonanie prób przy różnego rodzaju stężeniu preparatu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przed użyciem należy upewnić się, że czyszczone powierzchnie są kwasoodporne. W razie wątpliwości wskazane jest wykonanie prób. Przed czyszczeniem z użyciem **UltraCare Keranet**, należy zabezpieczyć wszystko, co może zostać uszkodzone przez przypadkowe rozpryski preparatu. Przed zastosowaniem **UltraCare Keranet** należy obficie zwilżyć wodą czyszczone powierzchnie, zwłaszcza te bardzo nasiąkliwe (terakota toskańska, porowate płytki ceramiczne, odporny na kwasy kamień naturalny itp.). Do usuwania zapraw cementowych i resztek kleju z powierzchni kwasoodpornych zaleca się zastosowanie proporcji rozcieńczenia od 1:10 do 1:5, w zależności od stopnia zabrudzenia. Płyn nanieść na powierzchnię i pozostawić na 5 minut. Rozpocząć czyszczenie przy użyciu jednotarczowej maszyny czyszczącej lub ręcznego pada do czyszczenia. Zebrać pozostałości preparatu z powierzchni, a następnie spłukać dużą ilością czystej wody. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń można powtórzyć procedurę czyszczenia.

UltraCare Keranet należy aplikować wyłącznie na całkowicie wysezonowaną fugę (od 1 do 10 dni od fugowania, w zależności od produktu). W przypadku, gdy w trakcie aplikacji fugi trzeba zastosować preparat do usuwania jej pozostałości zalecamy zastosowanie **UltraCare Keranet Easy**.

Więcej informacji na temat zastosowania tego preparatu znajduje się w jego karcie technicznej.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od rozcieńczenia, stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni na jakiej jest stosowany.

OPAKOWANIE

UltraCare Keranet jest dostępny w kanistrach o pojemności 1 i 5 litrów.

PRZECHOWYWANIE

UltraCare Keranet w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, może być przechowywany przez 24 miesiące.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

Właściwości produktu

Postać:	płyn
Kolor:	przezroczysty
Gęstość:	1,10 g/cm ³
pH:	1,1
Zakres temperatury stosowania:	od 0°C do +40°C
Czas oczekiwania przed zmywaniem:	5 minut

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować

treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH
Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

11004-3-2022-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez
zezwolenia zabronione.

