

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Specjalny preparat do czyszczenia fug epoksydowych



OPIS

UltraCare Kerapoxy Cleaner może być stosowany do usuwania zarówno świeżych, jak i zaschniętych zabrudzeń, śladów oraz wszelkich pozostałości po użyciu fug epoksydowych. Usuwa ślady po wszystkich fugach epoksydowych, w tym produktach MAPEI, tj. **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Design** z okładzin ceramicznych i mozaiki szklanej.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest prostym w użyciu produktem, który w łatwy sposób usuwa ślady zaprawy epoksydowej z gresu porcelanowego, ceramiki szklonej, mozaiki szklanej i innych powierzchni nienasiąkliwych. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** jest produktem gotowym do użycia, więc nie jest wymagane jego rozcieńczanie. Może być używany natychmiast po spoinowaniu, jak również do usuwania utwardzonych pozostałości. Nadaje się również do czyszczenia narzędzi używanych do aplikacji fug i innych produktów epoksydowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest skoncentrowanym płynnym preparatem do usuwania zabrudzeń epoksydowych. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** służy do usuwania pozostałości, plam i śladów zapraw epoksydowych, bez wydzielania niebezpiecznych oparów. Prawidłowe stosowanie **UltraCare Kerapoxy Cleaner** nie powoduje uszkodzeń powierzchni posadzki i fugi.

ZALECENIA

- Nie stosować na marmurze polerowanym lub kamieniu.
- Nie stosować na drewnie.
- Nie stosować na powierzchniach akrylowych.
- Przed użyciem **UltraCare Kerapoxy Cleaner** na materiałach o nieznannej odporności, należy wykonać próbę, aby upewnić się, że produkt nie uszkodzi powierzchni.
- Przed użyciem produktu należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które mogą ulec uszkodzeniu w bezpośrednim kontakcie z **UltraCare Kerapoxy Cleaner**.

WYTYCZNE STOSOWANIA

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest rozcieńczony i gotowy do użycia. Nanieść **UltraCare Kerapoxy Cleaner** na czyszczoną powierzchnię lub na ślady zaprawy i odczekać kilka minut. Następnie przetrzeć powierzchnię padem Scotch-Brite® i spłukać wodą. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** działa szczególnie efektywnie w przypadku świeżych zabrudzeń. Jeśli czyszczenie odbywa się w kilka godzin po spoinowaniu, może okazać się konieczne pozostawienie preparatu na dłużej (co najmniej 15-20 minut) lub powtórzenie cyklu. W przypadku pozostałości, które się utwardziły i są bardziej odporne na zmywanie, należy użyć **UltraCare Epoxy Off Gel**. Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących stosowania znajduje

się w karcie technicznej tego produktu. W przypadku stosowania preparatu na całej powierzchni posadzki, do czyszczenia można użyć jednotarczowej maszyny czyszczącej.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni, na jakiej jest stosowany preparat.

OPAKOWANIA

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest dostępny w butelkach ze spryskiwaczem o pojemności 750 ml i kanistrach o pojemności 5 litrów.

PRZECHOWYWANIE

UltraCare Kerapoxy Cleaner w oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany przez 24 miesiące.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)	
Właściwości produktu	
Postać:	płyn
Kolor:	opalizujący
Gęstość (g/cm ³):	1.10
pH:	11
Zakres temperatury stosowania:	od 0°C do +40°C
Czas oczekiwania przed zmywaniem:	do 15-20 minut

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do nieziennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

11001-4-2022-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione

