

ULTRACARE HD CLEANER

Profesjonalny, skoncentrowany preparat czyszczący o wysokiej skuteczności, przeznaczony do gruntownego czyszczenia i usuwania z powierzchni zabrudzeń organicznych oraz wosków metalicznych i na bazie wody



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

UltraCare HD Cleaner to profesjonalny produkt do czyszczenia szczególnie zabrudzonych powierzchni takich jak:

· gres porcelanowy, ceramika, szkło, niepolerowany kamień naturalny, beton, terakota, lastryko.

Stosowany w formie nierozcieńczonej usuwa plamy z płytek gresowych.

Usuwa również wcześniej zastosowane preparaty pielęgnacyjne z płytek gresowych. Dzięki skutecznemu działaniu czyszczącemu i odtłuszczającemu, idealnie nadaje się do przygotowania powierzchni płytek ceramicznych i kamienia przed montażem „płytki na płytkę” z użyciem kleju cementowego lub przed rozprowadzeniem masy wyrównującej na powierzchni istniejących płytek ceramicznych, zapewniając w ten sposób pełną przyczepność kolejnej warstwy i zapobiegając jej odspojeniu.

Jeśli **UltraCare HD Cleaner** jest używany do tego celu, należy pamiętać, że po zastosowaniu go wymagane jest spłukanie powierzchni dużą ilością czystej wody. Idealnie nadaje się do renowacji powierzchni, m.in. usuwania warstw wosków metalicznych oraz wosków na bazie wody.

INFORMACJE O PRODUKCIE

UltraCare HD Cleaner to skoncentrowany detergent. Jego specjalna formuła gwarantuje skuteczne czyszczenie bez ryzyka uszkodzenia czyszczonych powierzchni, na których jest używany.

Nadaje się do zastosowania na wielu różnych materiałach i może być używany w różnym stopniu rozcieńczenia w zależności od zabrudzenia.

ZALECENIA

- Nigdy nie należy stosować **UltraCare HD Cleaner** na powierzchniach woskowanych, chyba że właśnie do usunięcia wosku z ich powierzchni, lub na powierzchniach na których zastosowano produkty, które nie są odporne na detergenty do usuwania wosku. W razie wątpliwości należy przeprowadzić próby w nierzucającym się w oczy miejscu.
- Przed zastosowaniem na PCV, gumie i linoleum, należy wykonać próbę przed rozpoczęciem czyszczenia. Preparat może uszkodzić powierzchnie ze szkła akrylowego.
- Nie stosować na drewnie lub na polerowanym kamieniu.
- Podczas stosowania **UltraCare HD Cleaner** zaleca się noszenie gumowych rękawiczek.
- **UltraCare HD Cleaner** nie uszkadza metalu ani powierzchni ocynkowanych; jednak biorąc pod uwagę różnorodność materiałów dostępnych na rynku, zalecamy wykonanie prób przy różnym stężeniu preparatu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Do usuwania plam z płytek gresowych stosować **UltraCare HD Cleaner** w postaci nierozcieńczonej. Nanieść na plamę, a następnie na całą powierzchnię płytki, pozostawić do całkowitego wyschnięcia (przez około 1 godzinę w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej), po czym zmyć i spłukać wodą. Podczas zmywania można stosować biały pad typu Scotch-Brite.

Do gruntownego czyszczenia stosować **UltraCare HD Cleaner** rozcieńczony wodą w proporcji od 1:10 do 1:20.

Rozcieńczony preparat nanieść na powierzchnię i pozostawić na 5-10 minut, a następnie rozpocząć czyszczenie przy

użyciu jednotarczowej maszyny czyszczącej lub ręcznego pada do czyszczenia. Zebrać pozostałości preparatu i spłukać powierzchnię dużą ilością czystej wody.

W przypadku uporczywego brudu lub smaru zastosować proporcję rozcieńczenia 1:5. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Nigdy nie pozostawiać resztek preparatu na czyszczonej powierzchni i upewnić się, że po czyszczeniu została dokładnie spłukana dużą ilością czystej wody.

UltraCare HD Cleaner może być również stosowany w rozcieńczeniu 1:5 do całkowitego usunięcia wosku metalicznego i na bazie wody lub do przygotowania powierzchni do ponownego ich nałożenia. Rozcieńczony preparat nanieść na powierzchnię i pozostawić na 5-10 minut, a następnie rozpocząć czyszczenie przy użyciu jednotarczowej maszyny czyszczącej lub ręcznego pada do czyszczenia. Zebrać pozostałości preparatu i spłukać powierzchnię dużą ilością czystej wody. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Istnieje możliwość aplikowania **Ultracare HD Cleaner** przy użyciu maszyny do mycia podłóg, zgodnie z instrukcją podaną przez jej producenta.

ZUŻYCIE

1 litr **UltraCare HD Cleaner** rozcieńczony z wodą w proporcji 1:20 wystarcza do wyczyszczenia ok. 200 m² powierzchni, natomiast rozcieńczony w proporcji 1:5 wystarcza do wyczyszczenia około 30 m² powierzchni.

Zużycie zależy od rozcieńczenia, stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni na jakiej jest stosowany.

OPAKOWANIA

UltraCare HD Cleaner jest dostępny w kanistrach o pojemności 1 i 5 litrów.

PRZECHOWYWANIE

UltraCare HD Cleaner w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, może być przechowywany przez 24 miesiące.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

PRODUCT IDENTITY

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Postać: | płyn |
| Kolor: | opalizujący |
| Gęstość: | 1,10 g/cm ³ |
| pH: | 11 |
| Temperatura stosowania: | od 0°C do +40°C |
| Czas oczekiwania przed zmywaniem: | 5 minut |

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. **Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.**

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

11006-9-2022-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

