

ULTRACARE RUST REMOVER

Bezkwasowy, gęsty preparat w wodnej dyspersji o szybkim działaniu, lekko zasadowym pH, przeznaczony do usuwania śladów rdzy



CECHY I ZALETY PRODUKTU

UltraCare Rust Remover to specjalny środek czyszczący, który jest odpowiedni również do usuwania rdzy z powierzchni wrażliwych na kwasy, takich jak wapienie, również polerowane. Gęsta konsystencja pozwala zmaksymalizować skuteczność preparatu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

UltraCare Rust Remover przeznaczony jest do usuwania powierzchniowych, jak i głęboko osadzonych zabrudzeń. Ciężkie do usunięcia zabrudzenia można usuwać stopniowo. Specjalna formuła preparatu pozwala na wielokrotną jego aplikację bez ryzyka uszkodzenia materiału, na który jest nakładany.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Zwilżyć wodą powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia i nanieść na plamy **UltraCare Rust Remover** w jednej warstwie o grubości 1-3 mm. Tam, gdzie występuje rdza, działanie preparatu powoduje zabarwienie na fioletowy kolor.

Taka reakcja może wystąpić w różnym czasie, w zależności od absorpcji materiału i głębokości korozji. Usunąć preparat i zmyć powierzchnię wodą w ciągu 5-10 minut po aplikacji i pojawieniu się fioletowego koloru. Jeżeli po zmyciu obficie wodą na suchej powierzchni nadal pozostają ślady plam z rdzy, operację należy powtórzyć do całkowitego ich usunięcia.

ZALECENIA

Jeżeli produkt nie zostanie usunięty w ciągu ustalonego czasu, na powierzchni może pozostać fioletowe przebarwienie. W takim wypadku należy nanieść na nią mieszankę wody utlenionej i sody oczyszczonej aż przebarwienie zniknie, zmyć wodą i powtórzyć opisaną powyżej aplikację **UltraCare Rust Remover**. Przed zastosowaniem zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów.

ZUŻYCIE

125 ml **UltraCare Rust Remover** wystarcza na 0,5 m² powierzchni. Zużycie jest silnie uzależnione od stopnia zabrudzenia podłoża.

OPAKOWANIA

UltraCare Rust Remover jest dostępny w butelkach 125 ml (pudełka po 10 sztuk).

PRZECHOWYWANIE

36 miesięcy od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl. PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

pH (w temp.+20°C) nierozcieńczonego produktu:	7,5
Gęstość (+20°C):	1,050 kg/l
Postać:	gęsta ciecz
Kolor:	bezbarwny
Zapach:	siarkawy

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.
Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

11022-9-2023-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

