

M-GRUNT BUDOWLANY

Głęboko penetrujący grunt akrylowy



ZAKRES STOSOWANIA

M-Grunt Budowlany jest preparatem gruntującym przeznaczonym do redukowania i wyrównywania chłonności oraz zwiększania przyczepności do podłoża chłonnych (podkłady cementowe, w tym również ogrzewane, beton chłonny, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe, mury z betonu komórkowego, cegły, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych itp.) wewnątrz i na zewnątrz.

M-Grunt Budowlany nadaje się również do stosowania jako preparat czasowo ograniczający pylenie podłoża oraz warstwa szcpeńna przed nanoszeniem tynków gipsowych.

ZALETY

- Gotowy do użycia;
- do podłoża chłonnych;
- do wewnątrz i na zewnątrz;
- zwiększa przyczepność;
- reguluje chłonność podłoża;
- wzmacnia powierzchniowo podłoże;
- ułatwia nanoszenie klejów, gładzi, szpachlówek i farb.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

M-Grunt Budowlany jest bezrozpuszczalnikowym, szybkoschnącym preparatem gruntującym na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, charakteryzującym się wysoką zdolnością penetracji, paroprzepuszczalnością, niepalnością oraz bardzo niską emisją lotnych związków organicznych, potwierdzona certyfikatem GEV (EMICODE EC1 Plus), dlatego może być aplikowany w pomieszczeniach zamkniętych, bez zachowania specjalnych środków ostrożności.

M-Grunt Budowlany po wyschnięciu jest bezbarwny, wiąże drobiny pyłu na podłożu, dzięki czemu zwiększa przyczepność i ułatwia nanoszenie kolejnych warstw.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Podłoże powinno być suche, nośne, bez pęknięć oraz substancji zmniejszających przyczepność. Wszelkie zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości lub przyczepności do podłoża należy usunąć. Podłoża gipsowe oraz mocne powłoki malarskie przeszlifować papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić.

M-Grunt Budowlany jest preparatem gotowym do użycia i nie wymaga rozcieńczania wodą. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania poprzez kilkukrotne jego wstrząśnięcie i nanieść preparat

gruntujący w cienkiej warstwie przy użyciu wałka, pędzla lub natrysku.
W razie konieczności powtórzyć gruntowanie. Do kolejnych prac można przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, tj. po ok. 2 godz. (w temp. +23°C i wilgotności powietrza 50%).

CZYSZCZENIE

Narzędzia i pojemniki należy umyć wodą natychmiast po użyciu. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć mechanicznie lub przy użyciu preparatu **Pulicol 2000**.

OPAKOWANIA

M-Grunt Budowlany jest dostępny w opakowaniach o pojemności 5, 10 i 20 litrów.

ZUŻYCIE

100-200 ml/m², w zależności od porowatości i chłonności podłoża.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed mrozem, przegrzaniem oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (właściwości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja:	płynna
Baza:	wodna dyspersja żywic syntetycznych
Kolor:	mleczny
Gęstość (g/cm ³):	1,01
EMICODE:	EC1 Plus - bardzo niska emisja lotnych związków organicznych
Maksymalna zawartość VOC zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE:	0 g/l

PARAMETRY UŻYTKOWE (w temperaturze +23 C i przy wilgotności względnej 50%)

Temperatura stosowania:	od +5°C do +35°C
Czas schnięcia:	15-120 minut (min. 15 min przed rozpoczęciem klejenia płytek ceramicznych)

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

2967-8-2023-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

